

Date

France

Prix valables à partir de : 01/12/2025

Client

Tampon de la société

LPP 9517087 :

VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire
à propulsion manuelle actifs

Poids du client (kg)

FRMA - 6 276,00€ TTC

Langue manuel d'utilisation


Responsable

Faire attention à chaque mesure.**JOKER ENERGY est un fauteuil complètement soudé, aucune modification ne peut être faite après fabrication****Mesures du fauteuil**

- Largeur d'assise (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre
Pour l'élargissement d'assise, voir section élargissement garde boue
- Profondeur d'assise (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm
- Distance du repose-pieds (DP) (cm)
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)
- Position des roues arrière ☒ Standard ☐ Extrêmement prudent ☐ Prudent ☐ Actif ☐ Extrême
- Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5 (min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5cm
- Carrossage ☒ 2° ☐ 0° ☐ 4°
Voir tableau de références N°3


Hauteur avant STD 49

Hauteur arrière STD 42

Angle de châssis☆ Angle de châssis STD 95°
(angle assise-potence)☐ Angle de châssis :
(angle assise-potence)☐ Angle de châssis 90° par rapport au sol
exclue l'installation de roues avant 5"**Profondeur châssis**

Extension du châssis avant

- ☆ 0 cm ☐ 0,5 cm ☐ 1 cm ☐ 1,5 cm ☐ 2 cm ☐ 2,5 cm
☐ 3 cm ☐ 3,5 cm ☐ 4 cm ☐ 4,5 cm ☐ 5 cm


**Repose-pieds**

☆ Sangle appui-mollets standard

☆ Repose-pieds tubulaire en aluminium - SOUDE, non réglable en hauteur ou inclinaison

☐ avec plaque en plastique☐ avec plaque en carbone
09193☐ Repose-pieds en aluminium EVOLUTIONAjustable en hauteur de maximum 1,5cm vers le haut ou vers le bas
angle et profondeur réglables

☆ Interne

☐ 2/3 Interne☐ 2/3 Externe☐ Externe

04456

Couleur de châssis

☆ Argent vif

☐ Blanc Polaire☐ Tekno Anthracite☐ Noir opaque☐ Bleu nuit mat☐ Orange Mat☐ Rouge mat☐ Gris mat**Siège**

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

☐ Assise réglable en tension

08883

☐ Plaque rigide en carbone

08336

Système de réglage et de fixation du dossier

☆ Dossier avec verrouillage

avec angle réglable de -4° à +16°

☐ Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise

avec angle réglable de -4° à +16°

☐ Dossier non rabattable

avec angle réglable de -4° à +16°

Date	Commande	Client	Adresse
Dossier			
☆ Rembourrage de dossier respirant à réglages multiples		Structure du dossier ☆ Dossier aluminium ○ Dossier titane	
		 06811	
Tubes de poignée			
☆ Tubes à manche court □ Tubes SPORT Sans poignées			
○ Poignées rabattables		Hauteur minimal du dossier 30,5cm Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur	
		 02958	
Set couleurs: comprend le moyeu et la jante de la roue arrière et les fourches avant			
Seules les roues standard Progeo 22"/24" ont des moyeux et des jantes colorés			
☆ Noir ○ Argent vif ○ Vert Lemon ○ Bleu brillant ○ Rouge brillant ○ Violet ○ Blanc Polaire ○ Tekno Anthracite ○ Bleu nuit mat ○ Gris mat ○ Rouge mat	22" 24" 25" 26" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24"	00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833	
Roues avant			
☆ 4" Bandage □ 3" Sport □ 5" Bandage ○ 3" Active Soft (large) - Jante en aluminium noire ○ 4" Active Sport (étroit) - Jante en aluminium noire ○ 4" Active Soft (large) - Jante en aluminium noire ○ 5" Active Soft (large) - Jante en aluminium noire ○ 5" Pneumatiques		Configuration plus légère Non disponible avec angle de châssis 90° par rapport au sol 06824 01398 03943 07518 10844	
Roues arrière			
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard! □ 22" Ultra-light Standard Progeo □ 25" Ultra-light Standard Progeo □ 26" Standard Progeo ○ 24" Ultra-light Progeo Key Sport ○ 24" Ultra-light "Spinergy LX" ○ 24" Ultra-light "Spinergy LXL" ○ 24" Tout-terrain (moins courantes aluminium noir)		(Couleur : noire) (Couleur : noire) Configuration plus légère 04383 01685 07846 01392	
		□ Moyeu noir et rayons blancs □ Moyeu et rayons noirs	
Pneumatiques roues arrière			
☆ Haute-pression □ Haute-pression à profil crantés ○ Marathon + ○ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris ○ Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir		(22"-24"-25"-26") (24") (24"-25") (22") (24") Configuration plus légère avec protection anti crevaison 01669 04181 11083	
Non disponible avec Roues arrière: 24" Ultra-light Progeo Key Sport, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
Mains courantes Ecartement sur les roues ☆ 3 cm □ 4 cm			
☆ Aluminium ○ Aluminium noir SOFT-TOUCH ○ Acier chromé ○ Titane ○ Ultra Grip ○ TOP FRICTION Profil oval avec insért en caoutchouc ○ NOVA H Profil noir ergonomique ○ NOVA D Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques) ○ Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		(22"-24"-25"-26") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") (24"-25") Configuration plus légère (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) (Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises) Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	
		09170 01684 00016 00017 11023 11025 11026 04050	

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Freins

☆ Levier courbé à pousser

☐ Frein actifs*Configuration plus légère*☐ Frein à pousser avec extension☐ Frein à tirer avec extension

06428

01949

03372

Garde-boue

☆ Garde-boue en Carbone

☐ Protège vêtements droits en Carbone

☆ Aligné roue

☐ Sous la roue cm☐ Dessus de la roue cm**Élargissement du protège vêtements**

☆ + 0 cm

☐ + 1 cm☐ + 2 cm

12648

☐ Garde-boue amovibles en carbone

04109

☐ Protège vêtements amovibles droits en carbone

☆ Aligné roue

☐ Sous la roue cm☐ Dessus de la roue cm

04109

Accessoires☐ Toile de connexion dossier/toile assise

10241

En option 1☐ Prédiposition pour une fixation des accessoires dans l'avenir (*nécessaire pour l'ajout d'accoudoirs et/ou anti-basculé*)☐ Roues anti-basculé à droite

06821

En option 2☐ Flasques Noirs

(22"-24")

01043

☐ Flasques Transparents

(22"-24")

00835

☐ Flasques Progeo design

(22"-24")

00019

TABLEAU DE REFERENCES

1	A Largeur du repose-pieds		
	DP	35÷39	40÷45
LS			46÷50
33	21	20	19
36	24	23	22
39	26	25	24
42	29	28	27
45	32	31	30
48	35	34	33

2	Position des roues arrière	C :
Extrêmement prudent		7,5
Prudent		9
Standard		10,5
Actif		12
Extrême		13,5

3	Lt
Carrossage	Largeur maximale
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24

Largeur maximum calculée avec une distance mains courantes - roue de 3 cm.

