

Date _____

Nom de l'utilisateur _____

Responsable _____

Numero EZ-Ti _____

Tampon de la société



Les incompatibilités ne sont plus un problème avec notre configurateur en ligne!



☆ Standard

VPH, achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs Code LPP 9517087 - **Montant**
LPPR 6276,00 € TTC

MODELE

		LPPR	TTC €
Z2FS2	☆ TILITE ZRA (Titane, Ultimate TiFit Frame) Faible poids, forte résistance et réduction des vibrations Ajustable Poids limite 120kg Poids limite 68kg avec largeur d'assise A de 25,4 (10") à 30,5 (12") et profondeur B de 25,4(10") à 30,5 (12")		

OPTIONS DE CHASSIS

Z2HDR1	☐ CHÂSSIS HEAVY DUTY Limite de poids kg 136 kg. Disponible UNIQUEMENT avec : Repose-pieds réglable en inclinaison (Z2FTR3) Toile de dossier rembourrée (avec sangles) (Z2BUP3) ou Toile de dossier en tissu respirant (Z2BUP5) Dossier aluminium rabattable réglable en hauteur (Z2SB1) Barre de dossier rigidifiante, profondeur par rapport au dossier : 10,2 cm (4") (Z2SB19) Roues Arrière : <i>TiLite Shadow</i> , <i>Spinergy LX</i> (LX = max 2° carrossage) Roue avant <i>LITESPEED ALUMINIUM</i> (3", 4", 5", 6") Fourche avant <i>Standard TiLite</i> (Z2FK1) NON disponible avec: Potence de repose pieds en V à l'avant Toile de dossier ajustable par velcro (Z2BUP2) Accoudoirs tube escamotable et relevable (Z2ARM1 & Z2ARM4)		
Z2RFR1	☐ CHÂSSIS RENFORCÉ Nécessaire avec les dispositifs d'assistance électrique ou systèmes de propulsion supplémentaires. (Ex : Handbike)		

OPTIONS DE TRANSPORT

Pour plus d'informations sur les possibilités de transport ☐ Veuillez consulter les informations complémentaires sur les notices de transport du ZRA			
Z2WTB	☐ Supports pour le transport en voiture Composé de quatre supports de fixation L'utilisateur ne peut pas rester assis dans le fauteuil roulant pendant le transport en voiture.		

FINITIONS DU CHASSIS

Z2FF1

☆ **TITANE - finition satin**

Z2SCBT1

○ **Patch de restauration pour châssis Titane finition satin**

Z2FF3

○ **Tatouages sur châssis**

Sur les tubes du châssis avant. Uniquement sur finition satin.

Les tatouages seront ajustés en fonction de votre châssis

Z2FF44

○ **TATOUAGE FLOWER GARDEN**



Z2FF45

○ **TATOUAGE NEED FOR SPEED**



Z2FF43

○ **TATOUAGE MOSAIC**



Z2FF

Autre option de couleur

Z2FF8	☐ High Gloss Black	Z2FF19	☐ Black Lava	Z2FF57	☐ Indigo Purple
Z2FF10	☐ Red Pepper	Z2FF27	☐ Titanium Grey	Z2FF58	☐ Black Galaxy
Z2FF29	☐ Neon Pink	Z2FF61	☐ Seafoam Green	Z2FF59	☐ Pomegranite red
Z2FF14	☐ Ocean Blue	Z2FF62	☐ Blue Mist	Z2FF60	☐ Silver Streak
Z2FF15	☐ Tangerine	Z2FF63	☐ Lavender Dusk	Z2FF64	☐ Daffodil Yellow
Z2FF30	☐ Acid Green	Z2FF40	☐ Hyper blue		
Z2FF17	☐ Midnight Blue	Z2FF41	☐ Flame Orange		
Z2FF18	☐ White pearl	Z2FF42	☐ OD Green		

KIT DE COULEURS ANODISÉES

Le kit de couleur anodisée comprend : le support de fourche, la fourche et les capuchons de fourche.

- Z2ANO1 ☆ Noir
Z2ANO12 ○ Or
Z2ANO15 ○ Vert
Z2ANO13 ○ Violet
Z2ANO14 ○ Orange
Z2ANO10 ○ Bleu
Z2ANO11 ○ Rouge

MESURES DU CHASSIS

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)

- ZSW4 ☐ 25,4 (10") ☐ 27,9 (11") ☐ 30,5 (12") ☐ 33 (13") ☐ 35,6 (14")
☐ 38,1 (15") ☐ 40,6 (16") ☐ 43,2 (17") ☐ 45,7 (18") ☐ 48,3 (19")

- Z2RSW2 ○ 50,8 (20")

LARGEUR D'ASSISE AVANT (T)

- Z2FSW1 ☆ PAS DE CINTRAGE AVANT

- Z2FSW3 ○ CINTRAGE AVANT 3,8 cm (1,5")

Le cintrage commence à environ 23 cm du tube arrière.

10,2 cm de moins que la largeur du siège A

Uniquement disponible avec une assise réglable en tension par bandes velcro

Non disponible pour les largeurs d'assise A (25,4 cm et 27,9 cm)

PROFONDEUR D'ASSISE (B)

- Z2SD1 ☐ 25,4 (10") ☐ 27,9 (11") ☐ 30,5 (12") ☐ 33 (13") ☐ 35,6 (14")
☐ 38,1 (15") ☐ 40,6 (16") ☐ 43,2 (17") ☐ 45,7 (18") ☐ 48,3 (19")

- Z2SD2 ○ 50,8 (20")

- SIÈGE ERGONOMIQUE (U)

Distance entre l'avant du tube de dossier et le début de la courbe (vers le haut) du tube d'assise

Nécessite une étude de la configuration et sera traitée par notre service "Dessins et modèles illimités".

Ne permet pas l'option "assise réglable en tension par visserie"

Non disponible avec l'option "dossier verrouillé sur l'assise"

- Z2ERG2-X ○ 12,7 (5") ○ 15,2 (6") ○ 17,8 (7") ○ 20,3 (8") ○ 22,9 (9")

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (C)

- Z2FSH1 ☐ 40,6 (16") ☐ 41,9 (16,5") ☐ 43,2 (17") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 45,7 (18")
☐ 47 (18,5") ☐ 48,3 (19") ☐ 49,5 (19,5") ☐ 50,8 (20") ☐ 52,1 (20,5")
☐ 53,3 (21")

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (D)

- Z2RSH1 ☐ 31,8 (12,5") ☐ 33 (13") ☐ 34,3 (13,5") ☐ 35,6 (14")
☐ 36,8 (14,5") ☐ 38,1 (15") ☐ 39,4 (15,5") ☐ 40,6 (16")
☐ 41,9 (16,5") ☐ 43,2 (17") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 45,7 (18")
☐ 47 (18,5") ☐ 48,3 (19") ☐ 49,5 (19,5") ☐ 50,8 (20")

Taille de la roue arrière	Hauteur d'assise arrière
20"	31,8 à 47
22"	35,6 à 48,3
24"	36,8 à 50,8
25"	36,8 à 50,8
26"	39,4 à 50,8

ANGLE DE POTENCE AVANT (L) OU LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Si vous sélectionnez Longueur totale du cadre, l'angle avant sera ajusté pour obtenir la longueur totale requise.

Z2FA1 ANGLE DE POTENCE (L)

(L) Angle entre le sol et la potence

- ☐ 70° ☐ 75° ☐ 80°

- ☐ 85° (Non disponible avec des roues avant de 6")

- ☐ 90° (Non disponible avec les roues avant de 5" et 6")

Z2FA2 LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS (M)

Distance entre le tube de dossier avant et le tube de palette avant.

LONGUEUR TOTALE DU CHASSIS

M= _____ cm



DISTANCE DE REPOSE-PIEDS (E)

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

STFR-xxx

Repose-pieds standard

- ☐ 34,2 (13,5") ☐ 35,6 (14") ☐ 36,8 (14,5") ☐ 38,1 (15") ☐ 39,4 (15,5")
☐ 40,6 (16") ☐ 41,9 (16,5") ☐ 43,2 (17") ☐ 44,5 (17,5") ☐ 45,7 (18")
☐ 47 (18,5") ☐ 48,3 (19")

**REPOSE-PIEDS**

La distance du repose-pieds doit être inférieur de 5.1cm (2") par rapport à la hauteur avant (C)

Z2FTR3 ☆ **REPOSE-PIEDS ALU REGLABLE EN INCLINAISON**Z2FTR1 ○ **REPOSE-PIEDS TITANE AVEC PLAQUE ABS**Z2FTR2 ○ **REPOSE-PIEDS TUBE TITANE (OPEN LOOP)**Z2FTR12 ○ **REPOSE-PIEDS FLIP-BACK**

(Non disponible avec une largeur d'assise arrière A de 25,4 (10") ou 28 (11") ou un châssis Heavy Duty)
 Nécessite un examen manuel de la conception et sera traité par notre service Designs Unlimited.


Z2FTR4 ○ **REPOSE-PIEDS SURÉLEVÉ PLAQUE ALU RÉGLABLE EN INCLINAISON**

- ☐ 17,8 à 22,9cm (7" à 9") Installé à ____ cm
☐ 22,9 à 27,9cm (9" à 11") Installé à ____ cm
☐ 27,9 à 33cm (11" à 13") Installé à ____ cm

**TERMINAISON DU REPOSE-PIEDS**Z2FE1 ☆ **CHASSIS AVANT STANDARD (I)**

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant


LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	LARGEUR INTERNE DU CADRE AVANT (I)		
	Sans cintrage potence (" I " sera 6,5cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 3,8cm (1,5") (" I " sera 10cm plus étroit que largeur A)	Cintrage potence 8,9cm (3,5") (" I " sera 15cm plus étroit que largeur A)
25,4 - (10")	☐ 19,1 (7,5")		
27,9 - (11")	☐ 21,6 (8,5")		
30,5 - (12")	☐ 24,1 (9,5")	☐ 20,3 (8")	
33 - (13")	☐ 26,7 (10,5")	☐ 22,9 (9")	
35,6 - (14")	☐ 29,2 (11,5")	☐ 25,4 (10")	
38,1 - (15")	☐ 31,8 (12,5")	☐ 27,9 (11")	☐ 22,9 (9")
40,6 - (16")	☐ 34,3 (13,5")	☐ 30,5 (12")	☐ 25,4 (10")
43,2 - (17")	☐ 36,8 (14,5")	☐ 33 (13")	☐ 27,9 (11")
45,7 - (18")	☐ 39,4 (15,5")	☐ 35,6 (14")	☐ 30,5 (12")
48,3 - (19")	☐ 41,9 (16,5")	☐ 38,1 (15")	☐ 33 (13")
50,8 - (20")	☐ 44,5 (17,5")	☐ 40,6 (16")	☐ 35,6 (14")

Z2FE2-10 ○ **CHASSIS AVANT V-FRONT (V)**

Distance entre l'intérieur des deux tubes de châssis avant
 Mesurée 6,3cm (2,5") au-dessus du repose-pieds

Non disponible avec assise ergonomique

LARGEUR D'ASSISE ARRIERE (A)	CHASSIS AVANT (V)													
	Largeur avant SANS CINTRAGE D'ASSISE							Largeur avant AVEC CINTRAGE D'ASSISE 1,5"						
	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")	22,9 (9")	25,4 (10")	27,9 (11")	30,5 (12")	33 (13")	35,6 (14")	38,1 (15")
25,4 - (10")	N/D							N/D						
27,9 - (11")	N/D							N/D						
30,5 - (12")	☐													
33 - (13")	☐	☐												
35,6 - (14")	☐	☐	☐					☐						
38,1 - (15")	☐	☐	☐	☐				☐	☐					
40,6 - (16")	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐				
43,2 - (17")	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐			
45,7 - (18")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
48,3 - (19")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
50,8 - (20")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



REMBOURRAGE DU DOSSIERZ2BUP0 ☐ **SANS toile de dossier**Z2BUP2 ☆ **TOILE DE DOSSIER AJUSTABLE PAR VELCRO**


Non disponible avec châssis Heavy Duty et poignées de poussée rabattables

Tension réglable par sanglesZ2BUP3 ☐ **TOILE DE DOSSIER REMBOURRÉE (NYLON)**Z2BUP5 ☐ **TOILE DE DOSSIER TISSU RESPIRANT**

Non disponible avec la bande de dossier ultrasuède

Z2UPC3-BL ☐ **BANDE ARRIÈRE DE DOSSIER SUEDINE**

Disponible uniquement avec la toile de dossier ajustable par velcro et la toile Nylon

**TYPE DE DOSSIER**Z2SB1 ☆ **DOSSIER ALUMINIUM RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Nécessaire pour le châssis Heavy Duty

Z2SB2 ☐ **DOSSIER TITANE RABATTABLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Complet avec barre de renforcement arrondie

Le dossier en titane est assorti à la finition du cadre

Non disponible avec poignées de poussée boulonnées à la barre de renforcement

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

BARRE DE DOSSIER RIGIDE - TISHAFT™Z2SB3 ☆ **Aluminium****POIGNÉES DE POUSSÉE**☐ **Sans poignées de poussée**

Comprend une barre de renforcement du dossier de 10cm de profondeur. Non disponible avec Ti back.

Z2SB6 ☆ **POIGNÉES INTÉGRÉES DANS LE TUBE DE DOSSIER**Z2SB7 ☐ **POIGNÉES RABATTABLES**

(toile dossier réglable en tension par sangles obligatoire)

Z2SB8 ☐ **POIGNÉES SUR TUBES FIXES**

Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur.


Z2SB9 ☐ **POIGNÉES SUR TUBES, RÉGLABLES EN HAUTEUR**

Comprend barre de renforcement du dossier de 10 cm de profondeur.

**HAUTEUR DE DOSSIER**

Hauteur (F) Dossier rabattable Z2SB1 et Z2SB2

POIGNÉES DE POUSSÉE	BASSE	MOYENNE	HAUTE	Hauteur montée (de 0,5" en 0,5")
SANS poignées	21,6 - 29,2	30,5 - 41,9	40,6 - 52,1	Montée à ____ cm
Poignées (Z2SB8)	(8,5" - 11,5")	(12" - 16,5")	(16" - 20,5")	
Poignée intégrée (Z2SB6)	26,7 - 31,8	34,3 - 41,9	44,5 - 52,1	Montée à ____ cm
	(10,5" - 12,5")	(13,5" - 16,5")	(17,5" - 20,5")	
Poignée rabattable (Z2SB7)	33 - 38,1	36,8 - 47	47 - 53,3	Montée à ____ cm
	(13" - 15")	(14,5" - 18,5")	(18,5" - 21")	

**DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS**Z2SB11 ☐ **BLOCAGE DU DOSSIER EN POSITION FERMÉE**

Non disponible avec assise ergonomique

Z2SB19 ☐ **BARRE DE RENFORCEMENT PROFONDE DU DOSSIER 10,2CM (4")**

Uniquement avec châssis Heavy Duty

Non disponible avec un dossier d'assise en titane non rabattable à hauteur fixe


Z2SB16 ☐ **DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR** Permet un réglage de 5 cm (2") vers l'arrière.

Non disponible avec la profondeur d'assise (B) 48.3 et 50.8


Non disponible avec le châssis Heavy Duty, le siège ergonomique, toile d'assise Z2SUP2 et les protections latérales en fibre de carbone.

ANGLE DU DOSSIER*Angle entre le sol et le tube avant du dossier.*

Z2SBA3

ANGLE DE DOSSIER (Modèles rabattables Z2SB1 et Z2SB2)
☐ 80° ☐ 83° ☐ 86° ☐ 89° ☐ 92° ☐ 95° ☐ 98° ☐ 101°
**CENTRE DE GRAVITE***Distance entre l'avant du tube de dossier et l'axe de la roue arrière.**Si aucun centre de gravité n'est sélectionné, le fauteuil sera expédié avec le centre de gravité dans la position la plus reculée.*

Z2COG1

CENTRE DE GRAVITE (H)
☐ 0 (0") ☐ 0,6 (0,25") ☐ 1,3 (0,5") ☐ 1,9 (0,75") ☐ 2,5 (1")
☐ 3,2 (1,25") ☐ 3,8 (1,5") ☐ 4,4 (1,75") ☐ 5,1 (2") ☐ 5,7 (2,25")
☐ 6,4 (2,5") ☐ 7 (2,75") ☐ 7,6 (3") ☐ 8,3 (3,25") ☐ 8,9 (3,5")
☐ 9,5 (3,75") ☐ 10,2 (4") ☐ 10,8 (4,25") ☐ 11,4 (4,5") ☐ 12,1 (4,75") ☐ 12,7 (5")
**ECARTEMENT DES ROUES ARRIERE (J)**

Z2RWS1

DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE ET LE TUBE DE DOSSIER (J)

Distance entre l'extérieur du tube arrière et le bord intérieur du pneu de la roue arrière

☐ 1,9cm (0,75") Non disponible avec le carrossage K 0° ou 2° - Pas compatible avec l'option "accoudoirs"
☐ 2,5cm (1") Option "accoudoir" non disponible avec angle de carrossage supérieur à 4°
☐ 3,2cm (1,25")

Z2CBR12

☐ **BAGUES DE CARROSSAGE RÉGLABLES (POUR L'ÉCARTEMENT DES ROUES ARRIERE)**


Z2CBR9

☐ ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES POUR AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE LES ROUES ARRIERE

Z2CBR11

☐ **BAGUES DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM - ZERO PLAY - SANS REGLAGES**

Non disponible avec un carrossage K supérieur à 6°.

**REVETEMENT D'ASSISE**

Z2SUP0

☐ **SANS TOILE D'ASSISE**

Z2SUP1

☐ **TOILE D'ASSISE VISSEE**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

Z2SUP2

☐ **TOILE D'ASSISE REGLABLE PAR SANGLES**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm.

Z2SUP8

☐ **PLAQUE D'ASSISE EN ALUMINIUM**

Non disponible avec une largeur d'assise A de 25,4 cm ou 28 cm et une assise ergonomique.

CARROSSAGE DES ROUES ARRIERE

Z2CBR1

CARROSSAGE
☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6°

Pas de carrossage disponible K supérieur à 0°, avec le choix de motorisations.

Z2CBR15

☆ **TUBE DE CARROSSAGE EN ALUMINIUM**

Z2CBR3

☐ **TUBE DE CARROSSAGE EN TITANE**

Non disponible avec motorisation

ROUES AVANT

Z2FW24

☐ **3"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL**☐ Moyeu ARGENT☐ Moyeu NOIR

Z2FW14

☐ **4 "x0.75" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW3

☐ **4"x0,75" ROUES LUMINEUSES LIGHT UP**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW26

☐ **4 "x1.5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW27

☐ **4"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL**☐ Moyeu ARGENT☐ Moyeu NOIR

Z2FW6

☐ **5"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW28

☐ **5"x1,5" ROUE PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW30

☐ **5"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL**☐ Moyeu ARGENT☐ Moyeu NOIR

Non disponible avec angle avant (L) supérieur à 90°

Z2FW9

☐ **6"x1" ROUES PLASTIQUE A BANDAGE**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW32

☐ **6"x1,5" ROUES PLASTIQUE LITESPEED SOFT**

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

Z2FW33

☐ **6"x1,5" ROUES ALUMINIUM LITESPEED, PNEU SOFT ROLL**☐ Moyeu ARGENT☐ Moyeu NOIR

Non disponible avec le châssis Heavy Duty

FOURCHES DE ROUES AVANTZ2FK1 ☆ **FOURCHE STANDARD TILITE****AXES DE FOURCHE**Z2TFS1 ☆ **AXE DE FOURCHES STANDARD**
○ **AXES DE FOURCHES EN TITANE****ROUES ARRIERE STANDARD**Z2RW14-20 ☐ **20" TILITE SHADOW**
Z2RW14-22 ☐ **22" TILITE SHADOW**
Z2RW14-24 ☐ **24" TILITE SHADOW**
Z2RW14-25 ☐ **25" TILITE SHADOW**
Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)
Z2RW14-26 ☐ **26" TILITE SHADOW**
Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)**ROUES ARRIERE PERFORMANTES****SPINERGY SPOX**Couleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ BlancZ2RW7-22 ☐ 22"
Z2RW7-24 ☐ 24"
Z2RW7-25 ☐ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*
Z2RW7-26 ☐ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*
non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.*SPINERGY LX**Couleur des rayons ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Blanc ☐ Vert ☐ Orange ☐ Rose flamant ☐ VioletZ2RW8-22 ☐ 22"
Z2RW8-24 ☐ 24"
Z2RW8-25 ☐ 25" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*
Z2RW8-26 ☐ 26" Profondeur d'assise minimale de 38 cm (B)*
non disponible avec le système de déverrouillage QUAD pour tétra.*AXE A DEMONTAGE RAPIDE DE ROUES ARRIERE**Z2AXL1 ☆ **STANDARD EN ACIER INOXYDABLE**
Z2AXL3 ○ **AXE QUAD POUR TÉTRAPLÉGIQUE À DÉMONTAGE RAPIDE**
Non disponible avec les roues arrière Spinergy Spox ou LX 26" (590)

SUR DEVIS

182 €

PNEUMATIQUES ROUES ARRIEREZ2RTR1 ☆ **PNEUS CRANTÉ (20" - 22" - 24" - 26"),**
Z2RTR2 ○ **PNEUS CRANTÉ AVEC INSERT ANTI CREVAISON (20" - 22" - 24" - 26")**
Z2RTR30 ○ **MBL SPEEDLITE**
Z2RTR8 ○ **MARATHON PLUS EVOLUTION (24" - 25" - 26")**
Z2RTR32 ○ **PRIMO C-763 KNOBBY (24")****MAINS COURANTES****Mains courantes STANDARDS**Z2RIM1 ☆ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES ARGENT**
Z2RIM21 ○ **MAINS COURANTES ALU ANODISÉES NOIR (22" - 24" - 25" - 26")**
Non disponible avec les roues 20"
Z2RIM12 ○ **MAINS COURANTES TITANE FINITION SATIN (24" - 25" - 26")**
*Non disponible avec les roues 20", 22" et les pneus 24" Knobby***Mains courantes OUT-FRONT®**Z2RIM10 ○ **SURGE ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile large) (22" - 24" - 25" - 26")**
Z2RIM11 ○ **SURGE LT ALL-IN-ONE OVALE AVEC GRIPTION™ (Profile petit) (22" - 24" - 25" - 26")**
Z2RIM20 ○ **Q-GRIP - TETRA HAUTE FRICTION, ANTI DERRAPANTE (22" - 24" - 25" - 26")**
Z2RIM5 ○ **MAINS COURANTES REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT PLASTIQUE NOIR****LONGUEUR DES PATTES DE MAINS COURANTES**Z2RIM7 ☆ **PATTES LONGUES**
Z2RIM8 ○ **PATTES COURTES**

FREINS☐ **SANS FREINS****Freins OUT FRONT®**

Z2WLK7

☐ **FREINS A POUSSER OUT-FRONT**

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

Z2WLK8

☐ **FREINS A TIRER OUT-FRONT**

Disponible uniquement avec un écartement J des roues arrière de 0,75" (1,9cm) à 1,5" (3,8cm)

Z2WLK10

☐ **EXTENSION DE POIGNÉES DE FREINS****Freins supplémentaires**

Z2WLK11

☐ **FREINS EN COMPOSITE CISEAUX**

Z2WLK15

☐ **FREINS A POUSSER CRANTÉ**

Non disponible avec des bandage

**PROTEGE VETEMENTS**

Standard (STD) mesures : 33,5 cm de long et 19,1 cm de haut.

Petit (SMALL) mesures : 28,4 cm de long et 16,5 cm de haut.

PROTEGE VETEMENTS ALUMINIUM NOIR

Z2SDG2-N

☐ **PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - STD**

Z2SDG2-S

☐ **PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE ALU - SMALL**

Z2SDG3-N

☐ **PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - STD**

Z2SDG3-S

☐ **PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE ALU - SMALL**

Z2SDG4-N

☐ **PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - STD**

Z2SDG4-S

☐ **PROTEGE VETEMENTS RIGIDE REPLIABLE SUR L'ASSISE - SMALL**

Non disponible avec assise ergonomique

Z2SDG6

☐ **GARDE BOUE ALU RIGIDE REGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR**

Uniquement avec roue arrière en 24 et 25"

Uniquement avec hauteur arrière (D) entre 36,8 et 47 cm

PROTEGE VETEMENTS EN CARBONE

Z2SDG7-N

☐ **PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - STD**

Z2SDG7-S

☐ **PROTEGE VETEMENTS AMOVIBLE CARBONE - SMALL**

Z2SDG8-N

☐ **PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - STD**

Z2SDG8-S

☐ **PROTEGE VETEMENTS TETRA AMOVIBLE CARBONE - SMALL**

Z2SDG12

☐ **GARDE BOUE AMOVIBLE EN CARBONE****ACCOUDOIRS****ACCOUDOIRS TUBULAIRES****SWING AWAY**

Non disponible avec châssis Heavy Duty et/ou Poignées de poussée réglable en hauteur

Z2ARM1-9

☐ Hauteur réglable de 16,5 à 24,1cm

Z2ARM1-11

☐ Hauteur réglable de 24,1 à 31,8cm**ACCOUDOIRS AMOVIBLES AVEC PROTEGE VETEMENTS,
HAUTEUR REGLABLE ET POIGNEE DE TRANSFERT****AMOVIBLE, RÉGLABLE EN HAUTEUR**

Z2ARM2-9-S

☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

Z2ARM2-9-L

☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 22,9 à 30,5 cm

Z2ARM2-12-S

☐ Manchette courte de 25,4 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

Z2ARM2-12-L

☐ Manchette longue de 35,6 cm et réglage en hauteur de 30,5 à 38,1 cm

SANGLE DE MOLLET		
SANGLE DE MOLLET AJUSTABLE PAR VELCRO		
Z2CLF2-S	☐ Taille S (Pour largeur de repose pieds de 22,9 à 30,5 cm.)	
Z2CLF2-M	☐ Taille M (Pour largeur de repose pieds de 27,9 à 38,1cm.)	
Z2CLF2-L	☐ Taille L (Pour largeur de repose pieds de 35,6 à 43,2cm.)	
Z2CLF2-XL	☐ Taille XL (Pour largeur de repose pieds de 40,6 à 48,3cm.)	

ACCESSOIRES		
Z2GRD1	☐ FLASQUES TRANSPARENTES AVEC LOGO TILITE	
Z2TIP1	☐ ANTI-BASCULE ALU NOIR NON RELEVABLE (PAIRE)	
Z2TIP2	☐ ANTI-BASCULE RELEVABLE <i>USER FRIENDLY</i> (PAIRE)	
Z2UEST1-12	☐ TABLETTE AMOVIBLE 30,5 x 35,6 (cm) 12-14" - nécessite des accoudoirs	9904393 132 €
Z2UEST1-13	☐ TABLETTE AMOVIBLE 33 x 38,1 (cm) 13-15" - nécessite des accoudoirs	9904393 132 €

NOTE

Fauteuil roulant : TiLite ZRA - Rev. 2026.1 AGA-BLA	☆ Standard
---	------------

Email:customer_support_fr@permobil.com - web: https://www.permobil.com/fr-fr